

AUTOHORMIGONERA 4000R

EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y
TRANSPORTE DE CONCRETO

ESPECIFICACIONES

- Volumen del tambor: 6.5m³
- Producción de concreto por hora: 16 m³ (4 ciclos de 4.0 m³)
- Autocarga y descarga con giro del tambor de 180°
- Transmisión: 4x4
- Pesaje electrónico
- Motor: Yuchai, 4 Cilindros
- Hidrolavadora incorporada
- Tanque para el deposito de aditivo



Autohormigonera 4000R

Especificaciones técnicas

MOTOR	Yuchai - YCF36125 - S500
	4 cilindros en línea refrigerado por líquido // Turbo- alimentado
	Potencia 92 kW (124 HP) 2200 rpm
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador 24V
	Batería 2*12V--80AH
FRENOS	Híbridos neumáticos e hidráulicos de disco en las llantas
TRANSMISIÓN	Transmisión hidrostática "automotriz" con bomba de engranajes y caja de engranajes con control hidráulico
VELOCIDAD	Automática con 4 velocidades de marcha y contramarcha Velocidad máxima 25 km/h
DIRECCIÓN	Chasis articulado Sistema de engrasado automático
MEZCLADO	Volumen del trompo: 6.5 m ³
	Capacidad de mezcla máxima efectiva: 4.0 m ³
	Capacidad de mezcla por hora: 16 m ³ aprox
SISTEMA HIDRÁULICO	Sistema integrado por 3 bombas hidráulicas (1) Para el alce de la pala y rotación del trompo, (1) Tipo 316 para el giro del trompo, (1) Bomba de piñones para el desplazamiento con un caudal de 32ml/r
CAPACIDAD PALA	Volumen: 650 Lt (0.65 m ³)
	Número de cargas para llenado 6
	Giro de 130° que permite el cargue y descargue de material en volquetas
SUMINISTRO DE AGUA	Sistema de succión de agua incorporado
	Máximo caudal 500 L/min
TANQUE DE AGUA	Capacidad agua 600 L
COMBUSTIBLE	Capacidad del depósito de combustible: 200 L
ACEITE HIDRÁULICO	Capacidad del tanque de aceite: 200 + 38 L
PESOS	Peso neto: 9.500 Kg
	Capacidad de carga: 10.000 Kg
	Peso operativo: 19.500 Kg
CABINA	Módulo de mando con giro de 180°
	Cabina con aire acondicionado
	Cabina cerrada
	Cámara de reversa con pantalla
	Asiento anatómico con suspensión flexible y ajuste de altura.
DIMENSIONES	Alto 4320 mm – ancho 2850 mm – Largo: 6970 mm